

	Supports	Panneaux Phonotech	Indices d'abaissement acoustique					R (dB) par bandes d'octaves (Hz)						Propriétés thermiques		Propriétés physiques		Test (info interne)	
			Rw (C,Ctr) (dB)	Rw (dB)	RA (dB)	RA,Tr (dB)	Absorption Alpha w	63	125	250	500	1000	2000	4000	R thermique (m².K/W)	U (W/m².K)	Poids (kg/m²)		Encombrement (mm)
TOITURES																			
1. Support Bois																			
Nos standards :																			
Phonotech W-Base	Chevrans Bois + Agglo 19mm	/	28 (-1 ; -2)	28	27	26	/	21,4	18,6	22,7	26,9	30,7	26,1	31,7	0,27	3,68	12,45	19	
Phonotech W-DK40	Chevrans Bois + Agglo 19mm	DK 40	48 (-4 ; -11)	48	44	37	/	24,5	22,0	39,1	54,4	59,5	60,0	67,9	1,54	0,65	31,52	91	2018/7202
Phonotech W-DK60	Chevrans Bois + Agglo 19mm	DK 60	49 (-4 ; -11)	49	45	38	/		23,0	39,0	55,0	61,0	60,0	70,0	2,11	0,47	32,73	101	
Phonotech W-DK80	Chevrans Bois + Agglo 19mm	DK 80	51 (-5 ; -12)	51	46	39	/	24,5	24,7	41,5	54,8	60,6	63,7	70,5	2,68	0,37	34,21	121	2018/7203
Phonotech W-DK100	Chevrans Bois + Agglo 19mm	DK100	53 (-4 ; -11)	53	49	42	/		27,0	43,0	58,0	62,0	62,0	72,0	3,26	0,31	35,69	141	
Phonotech W-DK120	Chevrans Bois + Agglo 19mm	DK120	55 (-4 ; -11)	55	51	44	/		29,0	45,0	57,0	63,0	62,0	72,0	3,82	0,26	37,18	161	
Phonotech W-DK140	Chevrans Bois + Agglo 19mm	DK 140	56 (-3 ; -10)	56	53	46	/	27,6	31,2	47,2	57,2	62,0	65,5	71,8	4,39	0,23	38,66	181	2018/7232
Phonotech W-DK160	Chevrans Bois + Agglo 19mm	DK 160	57 (-4 ; -11)	57	53	46	/		31,0	48,0	58,0	64,0	64,0	73,0	4,96	0,20	40,14	201	
Phonotech W-DK180	Chevrans Bois + Agglo 19mm	DK 180	57 (-4 ; -11)	57	53	46	/		32,0	48,0	58,0	64,0	64,0	73,0	5,54	0,18	41,63	221	
Phonotech W-DK200	Chevrans Bois + Agglo 19mm	DK 200	58 (-4 ; -11)	58	54	47	/		32,0	48,0	58,0	64,0	64,0	73,0	6,11	0,16	43,12	241	
Phonotech W-DK220	Chevrans Bois + Agglo 19mm	DK 220	58 (-4 ; -10)	58	54	48	/	28,5	33,3	48,9	57,7	61,8	65,4	72,4	6,68	0,15	43,45	261	2018/7325
Toitures en bois couvertes de tuiles:																			
Phonotech W-TI-Base	Chevrans Bois + Agglo 19mm	ss-toiture + lattage et tuiles	24 (-0 ; -1)	24	24	23	/	/	18,0	21,0	23,0	24,0	/	0,27	3,68	54,27	99		
Phonotech W-DK40-TI	Chevrans Bois + Agglo 19mm	Chevrans Bois + Agglo 19mm	45 (-4 ; -11)	45	41	34	/	/	20,0	37,6	53,6	58,8	56,7	/	1,54	0,65	73,34	171	
Phonotech W-FC12-DK40-TI	Chevrans Bois + Agglo 19mm + Fibrociment 12mm	Chevrans Bois + Agglo 19mm + Fibrociment 12mm	46 (-3 ; -10)	46	43	36	/	/	20,8	35,3	45,2	49,9	53,0	61,2	1,61	0,62	85,76	183	Peutz - D4
Phonotech W-FC16-DK40-TI	Chevrans Bois + Agglo 19mm + Fibrociment 16mm	Chevrans Bois + Agglo 19mm + Fibrociment 16mm	51 (-3 ; -9)	51	48	42	/	/	29,0	40,6	52,6	57,8	58,7	/	1,64	0,61	89,90	187	
Phonotech W-DK60-TI	Chevrans Bois + Agglo 19mm	Chevrans Bois + Agglo 19mm	47 (-5 ; -12)	47	42	35	/	/	21,2	41,5	54,7	58,3	56,6	/	2,11	0,47	74,55	181	
Phonotech W-FC12-DK60-TI	Chevrans Bois + Agglo 19mm + Fibrociment 12mm	Chevrans Bois + Agglo 19mm + Fibrociment 12mm	49 (-3 ; -9)	49	46	40	/	/	26,4	38,7	46,2	51,1	54,1	61,8	2,18	0,46	86,97	193	Peutz - D8
Phonotech W-FC16-DK60-TI	Chevrans Bois + Agglo 19mm + Fibrociment 16mm	Chevrans Bois + Agglo 19mm + Fibrociment 16mm	53 (-3 ; -9)	53	50	44	/	/	30,2	44,5	53,7	57,3	58,6	/	2,21	0,45	91,11	197	
Phonotech W-DK80-TI	Chevrans Bois + Agglo 19mm	Chevrans Bois + Agglo 19mm	49 (-5 ; -11)	49	44	38	/	/	23,8	41,5	54,7	58,3	56,6	/	2,68	0,37	76,03	201	
Phonotech W-FC12-DK80-TI	Chevrans Bois + Agglo 19mm + Fibrociment 12mm	Chevrans Bois + Agglo 19mm + Fibrociment 12mm	49 (-2 ; -6)	49	47	43	/	/	31,1	38,7	46,5	50,7	53,9	61,4	2,75	0,36	88,45	213	Peutz - D11
Phonotech W-FC16-DK80-TI	Chevrans Bois + Agglo 19mm + Fibrociment 16mm	Chevrans Bois + Agglo 19mm + Fibrociment 16mm	54 (-3 ; -8)	54	51	46	/	/	32,8	44,5	53,7	57,3	58,6	/	2,78	0,36	92,59	217	
Nos sur mesure :																			
Phonotech W-MP-CP-DK220DF	Chevrans Bois + Multiplex 22mm + CETRIS 16mm + Agglo 22mm	DK 220 Double Foam	59 (-2 ; -6)	59	57	53	/	32,7	42,2	47,6	55,8	59,5	64,4	69,0	6,89	0,15	81,81	302	2017/7017
2. Support plateaux 90/500																			
Nos standards :																			
Phonotech TP90-Base	Plateau 90/500 + Isolant + Agglo 22mm	/	39 (-2 ; -7)	39	37	32	1,00	22,5	20,6	26,4	36,9	43,1	41,1	47,8	2,54	0,39	24,05	112	
Phonotech TP90-DK40	Plateau 90/500 + Isolant + Agglo 22mm	DK 40	50 (-4 ; -12)	50	46	38	1,00	23,8	23,4	41,2	61,4	68,1	65,0	70,8	3,81	0,26	43,12	184	2018/7326
Phonotech TP90-DK60	Plateau 90/500 + Isolant + Agglo 22mm	DK 60	52 (-6 ; -13)	52	46	39	1,00		24,0	44,0	62,0	67,0	66,0	77,0	4,38	0,23	44,33	194	
Phonotech TP90-DK80	Plateau 90/500 + Isolant + Agglo 22mm	DK 80	53 (-4 ; -11)	53	49	42	1,00	22,3	26,9	43,6	64,0	68,6	67,2	72,0	4,95	0,20	45,81	214	2018/7207
Phonotech TP90-DK100	Plateau 90/500 + Isolant + Agglo 22mm	DK100	57 (-7 ; -15)	57	50	42	1,00		27,0	50,0	65,0	69,0	68,0	78,0	5,53	0,18	47,29	234	
Phonotech TP90-DK120	Plateau 90/500 + Isolant + Agglo 22mm	DK120	59 (-5 ; -12)	59	54	47	1,00	24,7	31,7	50,3	65,0	69,7	70,2	74,9	6,09	0,16	48,78	254	2018/7208
Phonotech TP90-DK140	Plateau 90/500 + Isolant + Agglo 22mm	DK 140	60 (-4 ; -11)	60	56	49	1,00	25,1	34,1	51,5	65,2	70,4	71,3	74,7	6,66	0,15	50,29	274	2018/7221
Phonotech TP90-DK160	Plateau 90/500 + Isolant + Agglo 22mm	DK 160	61 (-7 ; -15)	61	54	46	1,00		31,0	55,0	66,0	71,0	71,0	80,0	7,23	0,14	51,74	294	
Phonotech TP90-DK180	Plateau 90/500 + Isolant + Agglo 22mm	DK 180	61 (-6 ; -14)	61	55	47	1,00		32,0	55,0	67,0	71,0	71,0	81,0	7,81	0,13	53,23	314	
Phonotech TP90-DK200	Plateau 90/500 + Isolant + Agglo 22mm	DK 200	62 (-7 ; -15)	62	55	47	1,00		32,0	56,0	67,0	71,0	71,0	81,0	8,38	0,12	54,72	334	
Phonotech TP90-DK220	Plateau 90/500 + Isolant + Agglo 22mm	DK 220	62 (-5 ; -11)	62	57	51	1,00	25,9	35,8	54,8	66,6	70,5	73,1	76,4	8,95	0,11	55,05	354	2018/7327
Nos sur mesure :																			
Phonotech TP90-DK140-PB	Plateau 90/500 + Isolant + Agglo 22mm	DK 140 + Agglo 22mm	64 (-5 ; -11)	64	59	53	1,00	27,0	38,2	53,6	65,8	70,6	73,0	75,4	6,79	0,15	64,67	296	2018/7213
Phonotech TP90-DK140K-UArena	U-Arena		83 (-2 ; -9)	83	81	74	1,00	42,6	59,2	72,3	83,4	93,4	95,6	94,8	13,86	0,07	116,00	1170	AC15-26058385/1-Rev01
Phonotech TP90-DK140K-UArena Bis	U-Arena BIS		82 (-6 ; -14)	82	76	68	1,00	39,4	53,3	71,9	82,1	87,7	94,6	95,3	13,73	0,07	101,60	1148	AC15-26058385/2-Rev01
Phonotech TP90-DK80S-Lille	Plateau 90/500 + Isolant LV 90mm + Agglo 22mm	DK 80 + géotextile + PVC 1,2 mm	55 (-5 ; -12)	55	50	43	0,70	/	28,0	44,7	58,2	64,1	68,9	73,4	5,07	0,20	47,71	217	2010/5741
Phonotech TP90-RW-DK80S	Plateau 90/500 + Isolant LR 100mm + Isolant LR 60mm + Agglo 22mm	DK 80 + géotextile + PVC 1,2 mm	56 (-3 ; -8)	56	53	48		26,4	34,4	44,0	56,4	60,5	62,6	68,2	6,70	0,15	70,09	287	2011/5939
Phonotech TP90-RW-DK80-PB	Plateau 90/500 + Isolant LR 100mm + Isolant LR 60mm + Agglo 22mm	DK 80 + Agglo 22mm	58 (-2 ; -7)	58	56	51		27,3	38,6	45,7	57,1	61,2	62,1	67,8	6,83	0,15	82,60	306	2011/5939
3. Support plateaux 160/600																			
Nos standards :																			
Phonotech TP160-Base	Plateau 160/600 + Isolant + Agglo 22mm	/	46 (-3 ; -8)	46	43	38	0,95	25,5	24,5	34,8	48,6	53,9	48,6	52,9	5,30	0,19	28,53	182	
Phonotech TP160-DK40	Plateau 160/600 + Isolant + Agglo 22mm	DK 40	54 (-5 ; -13)	54	49	41	0,95	25,0	25,7	49,2	66,5	70,1	70,2	74,4	6,56	0,15	47,60	254	2018/7330
Phonotech TP160-DK60	Plateau 160/600 + Isolant + Agglo 22mm	DK 60	56 (-6 ; -13)	56	50	43	0,95		28,0	49,0	64,0	71,0	69,0	78,0	7,13	0,14	48,81	264	
Phonotech TP160-DK80	Plateau 160/600 + Isolant + Agglo 22mm	DK 80	58 (-5 ; -13)	58	53	45	0,95	23,4	30,2	51,1	66,9	70,7	73,2	76,6	7,70	0,13	50,29	284	2018/7233
Phonotech TP160-DK100	Plateau 160/600 + Isolant + Agglo 22mm	DK100	61 (-7 ; -15)	61	54	46	0,95		31,0	54,0	66,0	71,0	71,0	79,0	8,28	0,12	51,77	304	
Phonotech TP160-DK120	Plateau 160/600 + Isolant + Agglo 22mm	DK120	63 (-7 ; -15)	63	56	48	0,95		33,0	56,0	66,0	72,0	71,0	80,0	8,84	0,11	53,26	324	
Phonotech TP160-DK140	Plateau 160/600 + Isolant + Agglo 22mm	DK 140	64 (-6 ; -14)	64	58	50	0,95	26,0	35,5	56,5	66,4	70,3	72,9	77,7	9,41	0,11	54,74	344	2018/7235
Phonotech TP160-DK160	Plateau 160/600 + Isolant + Agglo 22mm	DK 160	65 (-7 ; -15)	65	58	50	0,95		35,0	57,0	66,0	72,0	71,0	80,0	9,98	0,10	56,22	364	
Phonotech TP160-DK180	Plateau 160/600 + Isolant + Agglo 22mm	DK 180	65 (-6 ; -14)	65	59	51	0,95		36,0	57,0	66,0	72,0	71,0	80,0	10,56	0,10	57,71	384	
Phonotech TP160-DK200	Plateau 160/600 + Isolant + Agglo 22mm	DK 200	65 (-6 ; -14)	65	59	51	0,95		36,0	57,0	66,0	72,0	71,0	80,0	11,53	0,09	59,20	404	
Phonotech TP160-DK220	Plateau 160/600 + Isolant + Agglo 22mm	DK 220	65 (-6 ; -13)	65	59	52	0,95	24,8	36,9	57,7	66,3	70,3	72,9	76,6	11,70	0,09	59,53	424	2018/7331
Nos sur mesure :																			
Phonotech TP160-DK80DF	Plateau 160/600 + Isolant + Agglo 22mm	DK 80 double foam	61 (-5 ; -13)	61	56	48	0,95	26,3	33,5	54,2	67,7	70,8	73,2	76,8	7,74	0,13	50,53	304	2018/7234
Phonotech TP160-FC-DK80	Plateau 160/600 + Isolant + Fermacell 18mm	DK 80	59 (-5 ; -13)	59	54	46	0,95	24,9	31,1	53,0	66,7	70,2	70,6	75,1	7,63	0,13	57,64	280	2018/7236
4. Support tôle acier nervurée 106mm																			
Nos standards :																			

			Indices d'abaissement acoustique					R (dB) par bandes d'octaves (Hz)						Propriétés thermiques		Propriétés physiques		Test (info interne)		
	Supports	Panneaux Phonotech	Rw (C,Ctr) (dB)	Rw (dB)	RA (dB)	RA,Tr (dB)	Absorption Alpha w	63	125	250	500	1000	2000	4000	R thermique (m².K/W)	U (W/m².K)	Poids (kg/m²)	Encombrement (mm)		
Phonotech	SD106-Base	TAN 106mm + Agglo 22mm	35 (-1;-5)	35	34	30	/	22,4	18,9	26,1	32,2	39,8	35,1	44,0	0,29	3,45	21,31	128		
Phonotech	SD106-DK40	TAN 106mm + Agglo 22mm	DK 40	51 (-4;-12)	51	47	39	/	23,7	24,2	41,8	56,8	62,0	60,5	66,8	1,56	0,64	43,38	200	2018/7328
Phonotech	SD106-DK60	TAN 106mm + Agglo 22mm	DK 60	52 (-3;-9)	52	49	43	/		29,0	40,0	56,0	62,0	61,0	69,0	2,70	0,37	44,59	210	
Phonotech	SD106-DK80	TAN 106mm + Agglo 22mm	DK 80	54 (-5;-12)	54	49	42	/	23,5	27,2	44,0	57,7	63,1	64,0	70,0	3,28	0,30	46,07	230	2018/7228
Phonotech	SD106-DK100	TAN 106mm + Agglo 22mm	DK100	56 (-4;-9)	56	52	47	/		33,0	44,0	59,0	64,0	63,0	71,0	3,84	0,26	47,55	250	
Phonotech	SD106-DK120	TAN 106mm + Agglo 22mm	DK120	58 (-4;-10)	58	54	48	/		35,0	46,0	60,0	65,0	64,0	72,0	4,41	0,23	49,04	270	
Phonotech	SD106-DK140	TAN 106mm + Agglo 22mm	DK 140	59 (-4;-10)	59	55	49	/	25,6	34,0	49,7	59,6	64,4	67,3	74,3	4,00	0,25	50,52	290	2018/7229
Phonotech	SD106-DK160	TAN 106mm + Agglo 22mm	DK 160	59 (-3;-9)	59	56	50	/		36,0	48,0	61,0	66,0	65,0	73,0	4,98	0,20	52,00	310	
Phonotech	SD106-DK180	TAN 106mm + Agglo 22mm	DK 180	59 (-3;-9)	59	56	50	/		36,0	48,0	61,0	66,0	65,0	73,0	5,56	0,18	53,49	330	
Phonotech	SD106-DK200	TAN 106mm + Agglo 22mm	DK 200	59 (-3;-9)	59	56	50	/		36,0	48,0	61,0	66,0	65,0	73,0	6,13	0,16	54,98	350	
Phonotech	SD106-DK220	TAN 106mm + Agglo 22mm	DK 220	59 (-3;-9)	59	56	50	/	24,5	35,1	50,5	60,2	63,9	67,1	74,8	6,70	0,15	55,31	370	2018/7329
Nos sur mesure :																				
Phonotech	SDP150-RW-PB-DK180-PB	TAN perforée 150mm + Rockwool Rinox 100mm + Agglo 22mm + Agglo 22mm	DK 180 + Agglo 22mm	59 (-1;-6)	59	58	53	/	25,4	40,7	47,5	58,3	61,6	64,7	70,5	8,32	0,12	97,64	518	2016/6952
5. Support dalle en béton																				
Toiture plate en béton couverte de bitume :																				
Phonotech	C100-Base	Toiture de base		40(-1;-2)	40	39	38	/	34,5	32,0	36,0	40,0	44,0	/					104	
Phonotech	C100-DK40B	Dalle béton 100mm + pare-vapeur	DK40 + Bitume	64(-2;-7)	64	62	57	/	44,7	51,0	64,7	78,8	80,9	/	1,48	0,68	28,23	176		
Phonotech	C100-DK60B	Dalle béton 100mm + pare-vapeur	DK60 + Bitume	67(-2;-7)	67	65	60	/	47,7	54,5	71,7	83,0	79,4	/	2,05	0,49	29,44	186		
Phonotech	C100-DK80B	Dalle béton 100mm + pare-vapeur	DK80 + Bitume	69(-2;-7)	69	67	62	/	49,7	57,0	69,7	82,0	82,9	/	2,62	0,36	31,00	206		
PLAFONDS																				
1. Support béton																				
Nos standards :																				
Phonotech	CC-Base	Plafond béton ép. 100mm		40 (-1;-2)	40	39	38	/	34,5	32,0	36,0	40,0	44,0	/					100	
Phonotech	CC-PH40-FG	Plafond béton ép. 100mm	PH40 + Fermacell 12,5mm	63 (-2;-8)	63	61	55	/	42,3	51,8	62,9	74,4	80,0	/	1,40	0,71	35,40	165		
Phonotech	CC-PH60-FG	Plafond béton ép. 100mm	PH60 + Fermacell 12,5mm	66 (-2;-8)	66	64	58	/	45,3	55,3	69,9	78,9	82,5	/	1,970	0,51	36,20	185		
Phonotech	CC-PH80-FG	Plafond béton ép. 100mm	PH80 + Fermacell 12,5mm	68 (-2;-8)	68	66	60	/	47,3	57,8	67,9	77,9	82,0	/	2,540	0,39	37,00	205		
2. Plafonds en bois sans tuiles																				
Nos standards :																				
Phonotech	C-W-Base	Poutres 70x170 mm + agglo 19mm		24(-0;-1)	24	24	23	/	18,0	21,0	23,0	23,0	24,0	/					19	
Phonotech	C-W-PH40-FG	Poutres 70x170 mm + agglo 19mm	PH40 + Fermacell 12,5mm	47(-4;-11)	47	43	36	/	22,6	39,9	50,8	55,2	55,6	/	1,510	0,66	47,85	84		
Phonotech	C-W-FG-PH40-FG	Poutres 70x170 mm + agglo 19mm + Fermacell 12,5mm	PH40 + Fermacell 12,5mm	51(-4;-10)	51	57	41	/	27,6	42,9	50,1	54,4	57,6	/	1,590	0,63	58,31	96,5		
Phonotech	C-W-CP-PH40-FG	Poutres 70x170 mm + agglo 19mm + ciment-bois 12mm	PH40 + Fermacell 12,5mm	51(-4;-10)	51	57	41	/	28,1	42,9	49,8	54,2	57,6	/	1,580	0,63	69,45	96		
Phonotech	C-W-PL40-G	Poutres 70x170 mm + agglo 19mm	ISOTON PL40 + Plâtre 12,5mm	47 (-4;-11)	47	43	36	/	21,1	37,5	49,9	54,8	55,3	/						
Phonotech	C-W-PH60-FG	Poutres 70x170 mm + agglo 19mm	PH60 + Fermacell 12,5mm	48(-4;-11)	48	44	37	/	23,8	40,1	50,4	54,9	57,7	/	2,080	0,48	48,65	104		
Phonotech	C-W-FG-PH60-FG	Poutres 70x170 mm + agglo 19mm + Fermacell 12,5mm	PH60 + Fermacell 12,5mm	51(-3;-9)	51	48	42	/	28,8	43,1	49,7	54,1	56,0	/	2,140	0,47	57,15	116,5		
Phonotech	C-W-CP-PH60-FG	Poutres 70x170 mm + agglo 19mm + ciment-bois 12mm	PH60 + Fermacell 12,5mm	51(-3;-9)	51	48	42	/	29,3	43,1	49,4	53,9	55,7	/	2,150	0,47	70,25	116		
Phonotech	C-W-PH80-FG	Poutres 70x170 mm + agglo 19mm	PH80 + Fermacell 12,5mm	51(-5;-11)	51	46	40	/	26,4	43,8	51,9	54,7	55,5	/	2,660	0,38	49,45	124		
Phonotech	C-W-FG-PH80-FG	Poutres 70x170 mm + agglo 19mm + Fermacell 12,5mm	PH80 + Fermacell 12,5mm	53(-3;-8)	53	50	45	/	31,4	46,8	51,2	53,9	57,5	/	2,720	0,37	57,95	136,5		
Phonotech	C-W-CP-PH80-FG	Poutres 70x170 mm + agglo 19mm + ciment-bois 12mm	PH80 + Fermacell 12,5mm	53(-3;-8)	53	50	45	/	31,9	46,8	50,9	53,7	57,5	/	2,720	0,37	71,05	136		
3. Plafonds en bois couvert de tuiles																				
Nos standards :																				
Phonotech	C-W-TI-Base	Chevrans Bois 70x170 + Agglo 19mm	ss-toiture + lattage et tuiles	25(-0;-3)	25	25	22	/	14,0	15,0	22,0	27,0	31,0	/						
Phonotech	C-W-PH40-FG-TI	Chevrans Bois 70x170 + Agglo 19mm	PH40 + Fermacell 12,5mm + ss-toiture + lattage et tuiles	42(-4;-11)	42	38	31	/	17,6	35,4	49,3	52,7	53,8	/	1,510	0,66	89,67	75		
Phonotech	C-W-G-PH40-FG-TI	Chevrans Bois 70x170 + Agglo 19mm + plâtre 12,5mm	PH40 + Fermacell 12,5mm + ss-toiture + lattage et tuiles	45(-4;-11)	45	41	34	/	20,1	38,4	50,3	52,7	55,8	/	1,570	0,64	98,17	87,5		
Phonotech	C-W-FG-PH40-FG-TI	Chevrans Bois 70x170 + Agglo 19mm + Fermacell 12,5mm	PH40 + Fermacell 12,5mm + ss-toiture + lattage et tuiles	46(-3;-10)	46	43	36	/	22,6	38,4	48,6	51,9	55,8	/	1,570	0,64	98,17	87,5		
Phonotech	C-W-CP-PH40-FG-TI	Chevrans Bois 70x170 + Agglo 19mm + ciment-bois 12mm	PH40 + Fermacell 12,5mm + ss-toiture + lattage et tuiles	47(-4;-10)	47	43	37	/	23,1	38,4	48,3	51,7	55,8	/	1,580	0,63	111,27	87,5		
Phonotech	C-W-PH60-FG-TI	Chevrans Bois 70x170 + Agglo 19mm	PH60 + Fermacell 12,5mm + ss-toiture + lattage et tuiles	43(-4;-10)	43	39	33	/	18,8	35,6	48,9	52,4	55,9	/	2,080	0,48	90,47	85		
Phonotech	C-W-G-PH60-FG-TI	Chevrans Bois 70x170 + Agglo 19mm + plâtre 12,5mm	PH60 + Fermacell 12,5mm + ss-toiture + lattage et tuiles	46(-4;-11)	46	42	35	/	21,3	38,6	49,9	52,4	55,9	/	2,140	0,47	98,97	97,5		
Phonotech	C-W-FG-PH60-FG-TI	Chevrans Bois 70x170 + Agglo 19mm + Fermacell 12,5mm	PH60 + Fermacell 12,5mm + ss-toiture + lattage et tuiles	47(-4;-10)	47	43	37	/	23,8	38,6	48,2	51,6	54,2	/	2,140	0,47	98,97	97,5		
Phonotech	C-W-CP-PH60-FG-TI	Chevrans Bois 70x170 + Agglo 19mm + ciment-bois 12mm	PH60 + Fermacell 12,5mm + ss-toiture + lattage et tuiles	47(-3;-9)	47	44	38	/	24,3	38,6	47,9	51,4	53,9	/	2,150	0,47	112,07	97,5		
Phonotech	C-W-PH80-FG-TI	Chevrans Bois 70x170 + Agglo 19mm	PH80 + Fermacell 12,5mm + ss-toiture + lattage et tuiles	46(-4;-11)	46	42	35	/	21,4	39,3	50,4	52,2	53,7	/	2,660	0,38	91,27	105		
Phonotech	C-W-G-PH80-FG-TI	Chevrans Bois 70x170 + Agglo 19mm + plâtre 12,5mm	PH80 + Fermacell 12,5mm + ss-toiture + lattage et tuiles	49(-5;-11)	49	44	38	/	23,9	42,3	51,4	52,2	55,7	/	2,720	0,37	99,77	117,5		
Phonotech	C-W-FG-PH80-FG-TI	Chevrans Bois 70x170 + Agglo 19mm + Fermacell 12,5mm	PH80 + Fermacell 12,5mm + ss-toiture + lattage et tuiles	49(-3;-9)	49	46	40	/	26,4	42,3	49,7	51,4	55,7	/	2,720	0,37	99,77	117,5		
Phonotech	C-W-CP-PH80-FG-TI	Chevrans Bois 70x170 + Agglo 19mm + ciment-bois 12mm	PH80 + Fermacell 12,5mm + ss-toiture + lattage et tuiles	49(-3;-9)	49	46	40	/	26,9	42,3	49,4	51,2	55,7	/	2,720	0,37	112,87	117,5		
CLOISONS																				
1. Cloisons en bois																				
Nos standards :																				
Phonotech	WW-Base	Parement agglo 19mm sur ossature bois		24(-0;-1)	24	24	23	/	18,0	21,0	23,0	23,0	24,0	/					19	
Phonotech	WW-PH40-FG	Parement agglo 19mm sur ossature bois	PH40 + Fermacell 12,5mm	47(-4;-11)	47	43	36	/	22,6	39,9	50,8	55,2	55,6	/	1,510	0,66	47,85	84		
Phonotech	WW-FG-PH40-FG	Parement agglo 19mm sur ossature bois + Fermacell 12,5mm	PH40 + Fermacell 12,5mm	51(-4;-10)	51	47	41	/	27,6	42,9	50,1	54,4	57,6	/	1,590	0,63	58,31	96,5		
Phonotech	WW-CP-PH40-FG	Parement agglo 19mm sur ossature bois + ciment-bois 12mm	PH40 + Fermacell 12,5mm	51(-4;-10)	51	47	41	/	28,1	42,9	49,8	54,2	57,6	/	1,580	0,63	69,45	96		

	Supports	Panneaux Phonotech	Indices d'abaissement acoustique					R (dB) par bandes d'octaves (Hz)						Propriétés thermiques		Propriétés physiques		Test (info interne)
			Rw (C, Ctr) (dB)	Rw (dB)	RA (dB)	RA _{Tr} (dB)	Absorption Alpha w	63	125	250	500	1000	2000	4000	R thermique (m².K/W)	U (W/m².K)	Poids (kg/m²)	
Phonotech WW-PH60-FG	Parement agglo 19mm sur ossature bois	PH60 + Fermacell 12,5mm	48(-4;-11)	48	44	37	/	23,8	40,1	50,4	54,9	57,7	/	2,080	0,48	48,65	104	
Phonotech WW-FG-PH60-FG	Parement agglo 19mm sur ossature bois + Fermacell 12,5mm	PH60 + Fermacell 12,5mm	51(-3;-9)	51	48	42	/	28,8	43,1	49,7	54,1	56,0	/	2,140	0,47	57,15	116,5	
Phonotech WW-CP-PH60-FG	Parement agglo 19mm sur ossature bois + ciment-bois 12mm	PH60 + Fermacell 12,5mm	51(-3;-9)	51	48	42	/	29,3	43,1	49,4	53,9	55,7	/	2,150	0,47	70,25	116	
Phonotech WW-PH80-FG	Parement agglo 19mm sur ossature bois	PH80 + Fermacell 12,5mm	51(-5;-11)	51	46	40	/	26,4	43,8	51,9	54,7	55,5	/	2,660	0,38	49,45	124	
Phonotech WW-FG-PH80-FG	Parement agglo 19mm sur ossature bois + Fermacell 12,5mm	PH80 + Fermacell 12,5mm	53(-3;-8)	53	50	45	/	31,4	46,8	51,2	53,9	57,5	/	2,720	0,37	57,95	136,5	
Phonotech WW-CP-PH80-FG	Parement agglo 19mm sur ossature bois + ciment-bois 12mm	PH80 + Fermacell 12,5mm	53(-3;-8)	53	50	45	/	31,9	46,8	50,9	53,7	57,5	/	2,720	0,37	71,05	136	
	2. Support blocs béton 10cm (200kg/m²)																	
	Nos standards :																	
Phonotech WB100-Base	Cloison brique 100mm		40(-1;-2)	40	39	38	/	34,5	32,0	36,0	40,0	44,0	/				100	
Phonotech WB100-PH40-FG	Cloison brique 100mm	PH40 + Fermacell 12,5mm	63(-2;-8)	63	61	55	/	42,3	51,8	62,9	74,4	80,0	/	1,400	0,71	35,40	165	
Phonotech WB100-PH60-FG	Cloison brique 100mm	PH60 + Fermacell 12,5mm	66(-2;-8)	66	64	58	/	45,3	55,3	69,9	78,9	82,5	/	1,970	0,51	36,20	185	
Phonotech WB100-PH80-FG	Cloison brique 100mm	PH80 + Fermacell 12,5mm	68(-2;-8)	68	66	60	/	47,3	57,8	67,9	77,9	82,0	/	2,540	0,39	37,00	205	
	3. Support blocs béton 20cm (400kg/m²)																	
	Nos standards :																	
Phonotech WB200-Base	Cloison brique 200mm		53(-2;-6)	53	51	47	/	36,6	41,3	49,3	57,0	63,1	/				200	
Phonotech WB200-PH40-FG	Cloison brique 200mm	PH40 + Fermacell 12,5mm	68(-2;-9)	68	66	59	/	45,7	58,7	74,6	86,4	95,0	/	1,400	0,71	35,40	265	
Phonotech WB200-PH60-FG	Cloison brique 200mm	PH60 + Fermacell 12,5mm	71(-2;-9)	71	69	62	/	48,7	62,2	81,6	90,9	97,5	/	1,970	0,51	36,20	285	
Phonotech WB200-PH80-FG	Cloison brique 200mm	PH80 + Fermacell 12,5mm	74(-3;-10)	74	71	64	/	50,7	64,7	79,6	89,9	97,0	/	2,540	0,39	37,00	305	
	4. Double cloison en blocs (avec vide d'air)																	
	Nos standards :																	
Phonotech WB280-Base	Double cloison parpaings/briques 280mm avec lame d'air		57(-2;-6)	57	55	51	/	41,0	46,0	53,0	59,0	64,0	/				280	
Phonotech WB280-PH40-FG	Double cloison parpaings/briques 280mm avec lame d'air	PH40 + Fermacell 12,5mm	70(-3;-10)	70	67	60	/	46,7	60,7	77,6	91,4	101,4	/	1,400	0,71	35,40	345	
Phonotech WB280-PH60-FG	Double cloison parpaings/briques 280mm avec lame d'air	PH60 + Fermacell 12,5mm	73(-3;-10)	73	70	63	/	49,7	64,2	84,6	95,9	103,5	/	1,970	0,51	36,20	365	
Phonotech WB280-PH80-FG	Double cloison parpaings/briques 280mm avec lame d'air	PH80 + Fermacell 12,5mm	75(-3;-10)	75	72	65	/	51,7	66,7	82,6	94,9	103,0	/	2,540	0,39	37,00	385	